

# KPC136A

## Resolución Estándar 14 LEDs IR Camera



### ● CARACTERÍSTICAS

- (1) Permite ocultar el cable dentro del soporte para prevenir su deterioro
- (2) Alta sensibilidad en ambientes oscuros, 0.4Lux / F2.0, 0Lux (IR ON)
- (3) Característica DIA / NOCHE brindan 24-horas de vigilancia
- (4) Excelente calidad de imagen
- (5) IR LED rango efecto hasta 10 metros
- (6) IP66 estándar aprobado para guardacamara externo

### ● ESPECIFICACIONES\*

MODELO	ST-KPC136A
Elementos de imagen	Sensor de imagen CCD 1/3" a color
Nº de pixeles	512(H) x 492(V) <NTSC>
Resolución	Estándar
Iluminación Mínima	0.4 lux / F2.0, 0Lux (IR ON)
IR LED	14 unidades
Rango efectivo	Hasta 10 Metros
Nivel de ruido S/N	Más de 48dB (AGC off)
Obturador Electrónico	1/60 (1/50) to 1/100,000 sec.
Lente	f3.6mm / F2.0
Angulo de Visión	92.6°
IRIS Mode	AES
Balance blanco	ATW
Norma IP	IP66
Salida de Video	1.0 Vp-p compuesto, 75Ω
Alimentación (±10%)	DC12V
Consumo de corriente (±10%)	90mA (IR OFF), 210mA (IR ON)
Dimensiones (mm)**	116.13(L) x 60(W) x 79.58(H)

\* Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo