

CAMARAS / AV-TECH

	<p>AV-AVC553 Domo Color CCD 1/3" (con audio) Lente 3.6mm Resolución 350TVL & 0.4 lux Angulo 92.6° Incluye lente fijo.</p>		<p>AV-AVC542Domo Color CCD 1/3" Lente 3.6mm Resolución 500TVL & 0.6 lux Angulo 92° Incluye lente fijo.</p>
	<p>AV-AVK016Domo Color CCD 1/3" REsolucion 500 TVL - 12 VDC & 0.15Lux Lente varifocal autoiris de 4 a 9mm Angulo 75° a 36° Antivandalico Incluye lente</p>		<p>AV-AVC556 Mini Cámara Color CCD 1/3" (c/audio) Lente invisible 3.7mm Resolución 350TVL & 0.3 lux Angulo Lente Pinhole 85° Mini soporte incluido y lente fijo.</p>
	<p>AV-AVC557 AV-CM637 TUBO Sellado exterior Color DIA/NOCHE CCD 1/3" L 3.6mm IR-Vision 0 lux Distancia aprox. 15 mt (IP57) Resolucion Estandar —0.4 lux Incluye mini soporte de Aluminio y lente fijo.</p>		

CAMARAS / EVERFOCUS

	<p>EF-ECZ330 TUBO Sellado exterior DIA/NOCHE Color Lente 4.3mm IR—Visión 0 lux Distancia aprox. 10 mt (IP57) Resolución 480TVL— 0.1 lux F=1.2 Incluye mini soporte de Aluminio y lente fijo.</p>		<p>EF-EQ350A Cámara COLOR ALTA RESOLUCION CCD 1/3" CON AUDIO AUTO IRIS - tipo DC/Video Iris Electrónico / BLC Resolución 560 TVL & 0.5 lux F=1.2 No incluye lente</p>
	<p>EF-EQ550T Cámara Color CCD 1/3" DIA & NOCHE (con audio) AUTO IRIS DC/Video Resolución 560TVL & 0.002 lux , 0.25 lux a F1.2 No incluye lente</p>		<p>EF-EQ600 Cámara COLOR ALTA RESOLUCION CCD 1/3" CON AUDIO AUTO IRIS - tipo DC/Video Iris Electrónico / BLC Resolución 480 TVL & 1 lux a F=1.2 No incluye lente</p>

	<p>EF-ED550T DOMO COLOR DIA/NOCHE IR AUTO IRIS CCD 1/3 SONY, LENTE VARIFOCAL AUTO- IRIS Resolucion 560TVL & 0.002Lux</p>		<p>EF-EZ430 CAMARA TUBO COLOR CON ICR DIA/NOCHE VERDADERO IR 30m, 520TVL Lente varifocal de 2.9 a 10mm Con Soporte Metalico (SOLO BAJO PEDIDO)</p>
	<p>EF-EZ550T CAMARA TUBO COLOR CON ICR DIA/NOCHE VERDADERO IR 50m, 560TVL Lente varifocal de 6 a 50mm Con Soporte Metalico (SOLO BAJO PEDIDO)</p>		

CAMARAS / ECONOMICAS AV-TECH

	<p>ST-KPC132S Domo Color CCD 1/3" Lente 3.6mm Resolución Estandar & 0.4 lux / F2.0 Angulo de Vision 92.6° Incluye lente fijo.</p>		<p>ST-KPC132C Domo Color CCD 1/3" Lente 3.6mm Resolución 500TVL & 0.6 lux / F2.0 Incluye lente fijo.</p>
	<p>ST-KPC133A CAMARA DOMO COLOR PARA INTERIORES VISION NOCTURNA Resolución Standard/ 0.4 LUX Lente de ángulo de video: 3.6mm (incluido) Angulo de Vision 92.6°</p>		<p>ST-KPC133C CAMARA DOMO COLOR PARA INTERIORES VISION NOCTURNA Resolución 500TVL / 0.6 LUX Lente de ángulo de video: 3.6mm (incluido) Angulo de Vision 92.6°</p>
	<p>ST-KPC151A CAMARA DOMO COLOR PARA INTERIORES VISION NOCTURNA Resolución Standard de 420TVL, 0.3LUX Lente Varifocal 4- 9mm (Lente incluido)</p>		<p>ST-KPC136A TUBO COLOR (14 LEDS) DIA/NOCHE para exterior CCD 1/3 L 3.6MM Resolución Estandar & 0 Lux (10-15M) 12 VDC Angulo de Vision 92.6°</p>
	<p>ST-KPC139C TUBO COLOR dia/noche Exterior 1/3 Res 520TVL / 0 Lux (35 LEDS) IR Sobre los 25mt Lente 3.6mm - 12VDC (Usar con</p>		<p>ST-KPC131 TUBO COLOR AUTO IRIS CCD 1/3" Resolucion Estandar & 0.3Lux- 12VDC Microfono incorporado (No inc. Fuente, Soporte y Lente)</p>

	<p>FT-QUAD) Incluye Lente y Soprte Angulo de Vision 92.6°</p>		
 	<p>ST-KPC131C TUBO COLOR AUTO IRIS CCD 1/3" Resolucion 500TVL / 0.6LUX - 12VDC Microfono incorporado (No inc. fuente, Soprte y Lente)</p>		

CAMARAS / STV

	<p>ST-C202S CAMARA MINI DOMO COLOR ANTIVANDALICA Resolución Standard 420TVL / 1LUX Lente de ángulo de video: 4mm / F1.2(incluido)</p>		<p>ST-DP110 CAMARA DOMO COLOR PARA INTERIORES VISION NOCTURNA 1/4" Resolución Standard 420TVL / 0LUX , 1Lux / F1.2 Lente de ángulo de video: 6mm (incluido) Alcance de vision nocturna aprox. 15mt .</p>
	<p>ST-DM120 CAMARA DOMO COLOR METALICA VISION NOCTURNA 1/4" Resolución Standard 420TVL / 1LUX Lente de ángulo de video: 3.6mm (incluido) Alcance de vision nocturna aprox. 15mt .</p>		<p>ST-DMV130 CAMARA DOMO COLOR METALICA VISION NOCTURNA CON LENTE VARIFOCAL 1/4" Resolución Estandar 420TVL / 0LUX Lente de ángulo de video: 4 A 9MM (incluido) Alcance de vision nocturna aprox. 15mt</p>
	<p>ST-C165 CAMARA COLOR SELLADA DIA/NOCHE Resolución 550TVL / 0.01LUX . No inc. fuente, lente ni soporte.</p>		<p>ST-T141 CAMARA COLOR SELLADA CON IR (VISION NOCTURNA) 1/4" Resolución Estandar 420TVL / 0LUX (IR On). Lente de 8mm Alcance de visión nocturna 35-40mt. Cubierta de aluminio Waterproof Alimentación 12VDC 1 Amp</p>

	<p>ST-T142 CAMARA COLOR SELLADA CON IR (VISION NOCTURNA) 1/4" Resolución Estandar 420TVL / 0LUX (IR On). Lente de 16mm Alcance de visión nocturna 70-80mt. Cubierta de aluminio Waterproof Alimentación 12VDC 1 Amp</p>		<p>ST-TV150 CAMARA COLOR SELLADA CON IR (VISION NOCTURNA) CON LENTE VARIFOCAL 1/3" Resolución 450TVL / 0LUX (IR On). Lente de 4 A 9MM Alcance de visión nocturna 40-50mt. Cubierta de aluminio Waterproof Alimentación 12VDC 1 Amp</p>
---	--	--	---

CAMARAS DOMO INTEGRADAS / AV-TECH / STV

	<p>AV-AVP322 Domo Autotracking Inteligente con housing presurizado (IP67) Zoom de 22x optico - 220V. Compatible con Joystick (AV- AVP101z, ST-k101, ST-K102) Menu grafico en pantalla amigable OSD y control por teclado</p>		<p>AV-AVP101ZControl para domos integrados AV- AVP322 220V MULTIPROTOCOLO S Controla hasta 64 dispositivos con un solo control (Domo PTZ, DVR y control de acceso, etc) Teclado con pantalla LCD</p>
	<p>ST-DL027X Domo Integrado a color Resolución 480TVL Lente zoom X 27 ópticos X 10 digitales Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D" Voltaje: 24VAC, 220V Uso: Interior o Exterior Incluye Housing Control: ST-K102 y ST-K101</p>		<p>ST-DL022X Domo Integrado Digital DIA/NOCHE a color Chip CCD Sony Resolución 480TVL / 1 lux Lente zoom X 22 ópticos X 10 digitales Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D" Voltaje: 24VAC, 220V Uso: Interior o Exterior Incluye Housing Control: ST-K102 y ST-K101</p>
	<p>ST-DL026XN Domo Integrado Digital DIA/NOCHE a color Chip CCD Sony Resolución 480TVL / 1 lux Lente zoom X 26 ópticos X 10 digitales Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D"</p>		<p>ST-DM036X Domo Integrado Digital DIA/NOCHE a color Módulo Sony Resolución 480TVL / 1 lux Lente zoom X 36 ópticos X 10 digitales Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D"</p>

	Voltaje: 24VAC, 220V Uso: Interior o Exterior Incluye Housing Control: ST-K102 y ST-K101		Voltaje: 24VAC, 220V Uso: Interior o Exterior Incluye Housing Control: ST-K102 y ST-K101
	ST-K102 Control Pequeño para Domos Integrados - 220V (usar con modelos ST-DL0018X, ST-DL022X, ST-DL026XN y ST-DM036X) MULTIPROTOCOLOS Permite programar de 0 a 99 direcciones para manejo de Domos PTZ o receptores.		ST-K101 Control full para Domos Integrados - 220V. (usar con modelos ST-DL0018X, ST-DL022X, ST-DL026XN y ST-DM036X) MULTIPROTOCOLOS Permite programar de 0 a 255 direcciones para manejo de Domos PTZ o receptores Tiene pantalla LCD

CAMARAS DOMO INTEGRADAS / EVERFOCUS

	EF-EPTZ3000 Domo Integrado Digital Día / Noche Resolución 520TVL / 0.3LUX Lente zoom x30 ópticos x 08 digitales ALTA VELOCIDAD Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D" Voltaje: 24VDC. Incluye housing temperado para exteriores.		EF-EPTZ3600 Domo Integrado Digital Día / Noche WIDE DYNAMIC RANGE Resolución 530TVL / 0.3LUX Lente zoom x 36 ópticos x 08 digitales ALTA VELOCIDAD Pantilt: Horizontal 360° continuos, Vertical 0—90° Protocolos: RS-485, "P", "D" Voltaje: 24VDC. Incluye housing temperado para exteriores.
	EF-ECKB500 Control inteligente tipo Joystick para domos EF-EPTZ3000 hasta 16 domos. Control de pantilt: manual / auto / secuencia. Control de lente: zoom / enfoque / iris. Hasta 128 presets. Menú en pantalla		

CAMARAS DOMO INTEGRADO / HIKVISION

**HK-DS2AM1-612X**

Domo integrado de **ALTA VELOCIDAD 22X**
HOT POINTER (Acercamiento automatico a traves del mouse)
Compatible solo con DVR HIKVISION
Zoom 22X optico/10X digital, 1Lux
Color/Dia noche
Resolucion **480TVL**, ccd 1/4" Sony Exviewer Had.
Velocidad de Presets 400°/s
Giro 360°
200 Presets, 4 Tours, Cruceros
Programable para Alarmas

**HK-DS2AF1-615X**

DOMO INTEGRADO **26X**
HOT POINTER (Acercamiento automatico a traves del mouse)
Compatible solo con DVR HIKVISION
Zoom 26X optico/12X digital, 1Lux (color) 0.01 (B/N)
Color/Dia noche
Resolucion **480TVL**, ccd 1/4" Sony Exviewer Had.
Velocidad de Presets 400°/s
Giro 360°
200 Presets, 4 Tours, Cruceros
Programable para Alarmas

**HK-DS2AF1-617X**

DOMO INTEGRADO **36X**
HOT POINTER (Acercamiento automatico a traves del mouse)
Compatible solo con DVR HIKVISION
Zoom 36X optico/12X digital, 1.4Lux (color) 0.01 (B/N)
Color/Dia noche
Resolucion **480TVL**, ccd 1/4" Sony Exviewer Had.
Velocidad de Presets 400°/s
Giro 360°
200 Presets, 4 Tours, Cruceros
Programable para Alarmas

**HK-DS1002KI**

JOYSTICK 2D con Pantalla LCD 122mm*32mm
Reemplaza completamente el panel frontal del DVR
Puede controlar el DVR y el PTZ separadamente
Soporta DVR en cascada y puede controlar 31 DVR's
Hasta 16 Teclados apilables

**HK-DS103KI**

JOYSTICK 3D con Pantalla LCD 128mm*64mm
Reemplaza completamente el panel frontal del DVR
Puede controlar el DVR y el PTZ separadamente
Los valores de velocidad del PTZ aparecen en la pantalla LCD
Soporta DVR en cascada y puede controlar 31 DVR's
Hasta 16 Teclados apilables

CAMARAS INALAMBRICAS / ZTV**ZT-812T**

CAMARA INALAMBRICA A COLOR PARA EXTERIOR CON VISION NOCTURNA
Cumple con las normas FCC y CE. Mini transmisor de Audio y Video, tamaño pequeño.
Modelo liviano, bajo consumo de corriente, alta sensibilidad, fácil operación e instalación.
Transmisión inalámbrica a 2.4GHz. Cámara CMOS 1/3" NTSC. Resolución 380TVL / 2lux.
Salida 10 mW. Alimentación 12VDC. Alimentación del receptor 12VDC.
Distancia de transmisión: línea de vista 100m. Incluye receptor, antena y fuentes reguladas

